



Produktkatalog 02



**”Kataloget
dækker hele
sortimentet af
mestermaling.
Det er
ligeså enkelt
som vores
maling.
Men det
tørres lidt
hurtigere”**

Indhold

Grund- og mellemmalning	6
Loft-og vægmaling	10
Træ- og metalmaling	14
Gulvbehandling og -pleje	16
Træbeskyttelse	18
Facade-, tag- og sokkelmaling	22
Spartel og lim	26

Tonekoncept

Receptbank

PP Mester Malings tonekoncept omfatter en receptbank, der løbende opdateres. Banken indeholder omkring 16.000 nuancer, hvoraf mere end 1.500 helt eksklusivt tilhører PP. Banken indeholder også andre leverandørers kulører.

Tonesystem

Tonesystemet er baseret på 3 baser og 16 tonepastaer. Alt er tilpasset det miljø, det skal indgå i, hvadenten det er udendørs eller indendørs.

Tekniskservice

Professionelle rådgivere står til rådighed på telefon 70 22 02 31.





PP
MESTER
MALING

696

Seed Citron

See Citron

Se Cit

C I S E

Lor

Mout

Merq

Hq

Elephant

Eleph

**”I grunden
er det
billigere
end at male
to gange”**

Grund- og mellemmalning



Plastgrunder, drypfri: Vandig, drypfri acrylgrunder, microdispers. Har stor indtrængningsevne og sikrer vedhæftning af efterfølgende behandling. Anvendes inden- og udendørs til grundning af byggematerialer som fx gipskartonplader, beton, kalksandsten, puds, letbeton, cementfiberplader og spartelmasser.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
38735	3 liter	2 stk	Hvid
38736	10 liter	1 stk	Hvid



Helmat
Glans 3

Acrylplastgrunder: Hvidpigmenteret grundmaling. Anvendes på beton, gipsplader og sandspartlede overflader som alternativ til PP Plastgrunder. Er ikke velegnet på overflader spartlet med gipsbaserede produkter. Kan også anvendes som grundmaling, inden opsætning af tapet på mineralske underlag, for at undgå, at tapetet trækker sig i samlingerne.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39145	10 liter	1 stk	Hvid



Helmat
Glans 2

Filt- og vævfylder: Fyldig helmat plastmaling, der giver en ensartet og mættet overflade ved grundning på glasvæv og glasfilt. Anvendes indendørs.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39118	10 liter	1 stk	Hvid



 Mat
Glans 7

Fyld- og finishmaling: Fyldig, mat vævfyllder og maling i ét. Fremstår med en robust overflade, der sikrer en ensartet bund hvis der skal viderebehandles. Anvendes indendørs til vægge og lofter af puds, beton, pladematerialer og på glasvæv, fiberfilt eller rør med isoleringslærred, hvor der ønskes en fyldende behandling, der ikke ændrer underlagets struktur.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39086	9,1 liter	1 stk	Hvid/AA




 Helmat
Glans 3

Plastkridering: Fyldig plastmaling til strukturgivende overflade. Anvendes til vægge og lofter, hvor der ønskes en strukturgivende bund. Anvendes tillige som fyldende grundmaling til glasfilt.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
25202	10 liter	1 stk	Hvid



 Halvblank
Glans 50

Isolergrund: Spærrende grundmaling. Anvendes indendørs mod gennemslag fra vand- og nikotinstoffer, sodpletter etc. Minimerer risiko for knastgennemslag. Er tillige velegnet til isolering af misfarvning og hæmmer lugt fra brandskader. Ved kraftig misfarvning eller brandskader kan to behandlinger være nødvendigt.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
52320	10 liter	1 stk	Hvidtonet



 Helmat
Glans 2

Isolermaling, loft & væg: Helmat, vandig, spærrende loft- og vægmaling. Anvendes til lofter og vægge, hvor der er risiko for gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder og lignende.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39052	10 liter	1 stk	Hvid



Spærregrund træ: Spærrende grundmaling, vandig. Anvendes indendørs på overflader af træ. Fx trælofter og paneler samt puds, beton, gips og tidligere malede overflader, hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer fra fx vandskjolder, nikotin m.m. En behandling er normalt tilstrækkelig, men to behandlinger kan være nødvendig. Minimerer risikoen for gennemslag fra knaster.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39096	10 liter	1 stk	Hvid



Halvmat
Glans 10-15

Spray pletforsegler: Hurtigtørrende hvid specialspray til vanskelige skjolder m.v. Anvendes som isolerende primer på vanskelige skjolder forårsaget af fugt, nikotin, tegnestreger, rust, sod etc.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39097	500 ml	6 stk	Hvid



Helmat
Glans 5

Acrylplast mellemmalning: Helmat, hurtigtørrende grund- og mellemmalning. Anvendes indendørs på træværk, rustbeskyttet jern samt andre flader, hvor der kræves vedhæftning inden topmaling. Er hurtigtørrende med en særdeles god vedhæftningsevne til tidligere behandlede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
52315	0,75 liter	3 stk	Hvid
52314	3 liter	1 stk	Hvid



Helmat
Glans 5

Plastalkyd grundmalning: Grund- og mellemmalning til træ. Anvendes til grundning af nyt træværk, indendørs. Fx døre, fodlister, træplader m.v. Kan tillige anvendes som mellemmalning på tidligere malede flader samt på de fleste sparteltyper.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
52311	3 liter	1 stk	Hvid



Helmat
Glans 2

Alkyd mellemmalning: Grund- og mellemmalning på alkydbasis. Tørrende alkydmaling afgiver lugt, der kan være generende. Sørg for god ventilation og udluftning under malearbejdet. Anvendes som mellemmalning på nyt og tidligere malet indendørs træværk. Alkyd mellemmalningen er hurtigtørrende med en god vedhæftningsevne samt en fin fyldningsevne.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39082	0,75 liter	3 stk	Hvid



PP Grundrensning: Koncentreret, alkalisk grundrensningsmiddel. Anvendes til rengøring før malebehandling og til afvaskning af alle former for snavs, voks, sæberester, tjærestoffer, nikotin mv

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39027	1 liter	3 stk	-
39028	3 liter	2 stk	-

**”Så bli’r
væggen
ikke bare
farveægte,
men
vaskeægte”**

Loft- og vægmaling




 Helmat
Glans 2

Loftfinish: Helmat loftmaling. Anvendes til lofter, hvor der ønskes en helmat og refleksfri overflade. Giver en velafbundet overflade, der er god at pletreparere på.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39116	10 liter	1 stk	Hvid



 Helmat
Glans 3-4

Loft- og vægmaling 3: Mat loft- og vægplasmaling. Anvendes til lofter og vægge i sekundære rum, hvor der ønskes en helmat overflade. Anbefales ikke til vægge, hvor der stilles store krav til en robust overflade. Her anbefales en vægmaling med højere glans, fx PP Plastvægmaling S5.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
16013	10 liter	1 stk	S0500-N



 Mat
Glans 5

Plastvægmaling S5: Mat acrylplasmaling. Anvendes til vægge og lofter, hvor der ønskes en mat, robust overflade. Ekstra god dækkeevne.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39344	3 liter	1 stk	S0500-N
14989	10 liter	1 stk	S0500-N
39808	10 liter	1 stk	Ral 9010
85047	2,8 liter	1 stk	Base AA
85046	9,1 liter	1 stk	Base AA
85050	2,8 liter	1 stk	Base BB
85048	9,1 liter	1 stk	Base BB
85052	2,8 liter	1 stk	Base CC
85051	9,1 liter	1 stk	Base CC

...Spandervis af mestermaling samlet ét sted




 Mat
Glans 7

Plastvægmaling 7: PP Plastvægmaling er en meget fyldig plastmaling, der giver en robust og rengøringsvenlig overflade med en ensartet glans også i sidelys. Anvendes til vægge, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og robust overflade. Kan med fordel anvendes, hvor der ønskes minimale lugtgener under og efter malearbejdet. Meget velegnet som færdigbehandling på filt.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
52156	3 liter	1 stk	SO500-N
52157	10 liter	1 stk	SO500-N
85011	2,8 liter	1 stk	Base AA
85020	9,1 liter	1 stk	Base AA
85015	2,8 liter	1 stk	Base BB
85013	9,1 liter	1 stk	Base BB
85018	2,8 liter	1 stk	Base CC
85017	9,1 liter	1 stk	Base CC



 Halvmat
Glans 10

Plastvægmaling 10: Acrylmaling med en smuk refleksfri, halvmat glans. Har god vedhæftning, og giver en robust og vandfast overflade. Velegnet til vægge, hvor der ønskes en robust, halvmat og rengøringsvenlig overflade. Fx på vægge i entré og trapperum og lignende steder, hvor der er en vis belastning.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
88423	3 liter	1 stk	Hvid/SO500-N
88403	10 liter	1 stk	Hvid/SO500-N
88479	0,75 liter	3 stk	Base AA
88461	2,8 liter	1 stk	Base AA
88441	9,1 liter	1 stk	Base AA
88517	2,8 liter	1 stk	Base BB
88497	9,1 liter	1 stk	Base BB
88553	2,8 liter	1 stk	Base CC
88535	9,1 liter	1 stk	Base CC




 Halvmat
Glans 20

Plastvægmaling 20: PP Plastvægmaling 20 er en acrylbaseret vægmaling, der er let at rengøre. Anvendes til vægge og facader, hvor der ønskes en halvmat, vaskbar og robust overflade.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
85062	2,8 liter	1 stk	Hvid/Base AA
85061	9,1 liter	1 stk	Hvid/Base AA




 Halvmat
Glans 30

Vådrumsfinish: Halvmat acrylplastemalje. Anvendes som slutmaling i et total PP Vådrumssystem til behandling af vægge i våde rum. På vægge af organiske materialer fx gipskartonplader, må behandlingen kun udføres i fugtig zone. Fremtræder med en hård, porefri og særdeles vaskbar og robust overflade. Hæmmer mug- og skimmeldannelse.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39088	2,8 liter	1 stk	Hvid/Base AA



 Halvmat
Glans 20


Chipstak: Halvmat, farveløs acryllak til vægge. Anvendes som toplak til vægge, hvor der ønskes en robust, halvmat overflade. Anvendes oftest tilsat kulørte chips, hvilket giver en dekorations- og flerfarveeffekt. Med chipstilsætning er produktet velegnet til fx trappegange, hvor der stilles store krav til rengøring. Som bundfarve anbefales PP Plastvægmaling S5 .

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
52333	10 liter	1 stk	FL

**”Holder
både
farven og
budgettet”**

Træ- og metalmaling




 Halvblank
Glans 35

Acrylemalje 35: Halvblank acrylemalje. Let tixotropi, god sammenflydning men også sejhed og dermed stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Har ingen gulningstendens. Anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal inde og ude.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
85036	0,75 liter	3 stk	Hvid S0500-N
85035	3 liter	1 stk	Hvid S0500-N
85038	0,7 liter	3 stk	Base AA
85037	2,8 liter	1 stk	Base AA
85040	0,7 liter	3 stk	Base BB
85039	2,8 liter	1 stk	Base BB
85042	0,7 liter	3 stk	Base CC
85041	2,8 liter	1 stk	Base CC



 Blank
Glans 70


Acrylemalje 70: Blank acrylplastemalje. Speciel tixotropi, god sammenflydning men også sejhed og dermed stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Har ingen gulningstendens. Anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal inde og ude. Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Rengøring inden nymaling foretages med PP Grundrengøringsmiddel.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
85044	0,7 liter	3 stk	Hvid/base AA
85043	2,8 liter	1 stk	Hvid/base AA
39103	0,7 liter	3 stk	Base BB
39104	0,7 liter	3 stk	Base CC

**”Giv
gulvene
en kærlig
gang lak”**

Gulvbehandling og –pleje



 Halvblank
Glans 50

Plastgulvmaling: Halvblank acrylgulvmaling. Anvendes til beton- og trægulve i tørre rum. Giver en diffusionsåben overflade og er derfor velegnet til gulve der udsættes for opstigende grundfugt. Velegnet til rum med normalt eller mindre slid, tilsmudsning og vandpåvirkning. Uegnet til garagegulv og andre gulve med hård slitage.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39089	2,8 liter	1 stk	Hvid/base AA
39090	9,1 liter	1 stk	Hvid/base AA



 Mat
Glans 3

Panelhvid: Vandig, hvidpigmenteret bejdse, der giver et hvidskuret udseende. Giver en vandafvisende og ikke gulnende overflade. Anvendes indendørs på gulfede trælofter, karme af lyst, ubehandlet træ og andet træværk, dog ikke gulve. Kan anvendes på ubehandlet såvel som tidligere hvidbejdset træværk.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39119	3 liter	1 stk	Hvid


**”Kan du
se skuret
for bare
træer?”**

Træbeskyttelse



Grundingsolie, oliebaseret: Grundingsolie på alkydbasis. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes udendørs til grundning af ubehandlet, bart træværk, samt på vejrbidt træværk før behandling med træbeskyttelse eller maling. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Har god indtrængningsevne.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
21480	3 liter	1 stk	FL
18775	10 liter	1 stk	FL



Halvblank
Glans 40

Træbeskyttelse, heldækkende: Heldækkende alkydoliebaseret træbeskyttelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen. Anvendes udendørs på træværk. Fx på nyt, ubehandlet, trykimprægneret træ, samt på træværk tidligere behandlet med transparent eller dækkende alkydoliebaserede træbeskyttelser. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Er velegnet til kulørskift.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
24535	3 liter	1 stk	Hvid
31190	10 liter	1 stk	Hvid
24536	3 liter	1 stk	Sort
25296	10 liter	1 stk	Sort
85029	2,8 liter	1 stk	Base AA
85028	9,1 liter	1 stk	Base AA
85032	2,8 liter	1 stk	Base BB
85031	9,1 liter	1 stk	Base BB
85034	2,8 liter	1 stk	Base BB
85033	9,1 liter	1 stk	Base BB




 Halvmat
Glans 20

Træbeskyttelse, heldækkende: Heldækkende, vandig plastalkyd træbeskyttelse. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes udendørs til træværk på nyt ubehandlet, trykimprægneret samt tidligere behandlet træværk. Indendørs kun på vinduer og yderdøre. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
24502	3 liter	1 stk	Hvid
24512	10 liter	1 stk	Hvid
31187	3 liter	1 stk	Sort
24513	10 liter	1 stk	Sort
85002	0,7 liter	3 stk	Base AA
85001	2,8 liter	1 stk	Base AA
85000	9,1 liter	1 stk	Base AA
85005	0,7 liter	3 stk	Base BB
85004	2,8 liter	1 stk	Base BB
85003	9,1 liter	1 stk	Base BB
85009	0,7 liter	3 stk	Base CC
85008	2,8 liter	1 stk	Base CC
85007	9,1 liter	1 stk	Base CC




 Halvmat Glans 30

Træbeskyttelse halvdækkende vandig: Vandig, halvdækkende træbeskyttelse. Giver et klassisk halvdækkende udseende, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug og skimmelvækst. Trænger effektivt ind i overfladen og beskytter mod fugtindtrængning, udtørring og revnedannelse. Anvendes udendørs på træværk. Fx på nyt ubehandlet træ eller træværk tidligere behandlet med halvdækkende træbeskyttelse. Også velegnet til tryk- eller vacumbehandlet træværk. Ikke velegnet til træterrasser. Her anbefales træolie.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39131	2,8 liter	1 stk	FL
39130	9,1 liter	1 stk	FL
39134	2,8 liter	1 stk	Base Pl
39133	9,1 liter	1 stk	Base Pl



 Halvmat Glans 25

Vinduesmaling: Vandig plastalkyd vinduesmaling. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Giver en diffusionsåben, robust og vejrbestandig overflade. Anvendes udendørs på træværk, specielt velegnet til vinduer og døre. Også velegnet til rustbeskyttet jern. Indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39123	2,8 liter	1 stk	Hvid/base AA
39042	2,8 liter	1 stk	Base BB
39048	2,8 liter	1 stk	Base CC



Træolie, farveløs: Farveløs, indtrængende og tørrende olie. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes udendørs til behandling af trykimprægneret træværk eller vejrbestandige træsorter, som fx teak, mahogni og ceder. Indendørs kun til vinduer og yderdøre. Stor indtrængningsevne, giver effektiv beskyttelse mod udtørring og revnedannelse samt en vandafvisende overflade.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39069	10 liter	1 stk	FL



Træolie, ceder: Farveløs og Ceder, indtrængende og tørrende olie. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes udendørs til behandling af trykimprægneret træværk eller vejrbestandige træsorter, som fx teak, mahogni og ceder. Indendørs kun til vinduer og yderdøre. Stor indtrængningsevne. Giver effektiv beskyttelse mod udtørring og revnedannelse samt en vandafvisende overflade.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39070	10 liter	1 stk	FL

**”Så er det
bare om
at holde
facaden”**

Facade-, tag- og sokkelmaling



 Helmat
Glans 2

Olieemulsion: Helmat olieemulsionsmaling. Anvendes til udvendig behandling af vægge og facader. Kan med fordel anvendes, hvor bunden er lettere porøs og svagt smittende, fx tidligere kalket, hvor en "spændingsfri" overflade er påkrævet.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39120	3 liter	1 stk	Kalkhvid
21046	10 liter	1 stk	Kalkhvid
39121	2,8 liter	1 stk	Base AA
85075	9,1 liter	1 stk	Base AA
39029	2,8 liter	1 stk	Base BB
85076	9,1 liter	1 stk	Base BB
85077	9,1 liter	1 stk	Base CC



 Helmat
Glans 2

PP Facademaling Silikone Emulsion: PP Facademaling er baseret på silikone-emulsion. Giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade. Beskytter maksimalt mod vandindtrængning fra fx slagren, som vil prelle af overfladen. Facader der er behandlet med PP Facademaling er diffusionsåbne, så vanddamp indefra let kan trænge ud.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39167	10 liter	1 stk	Hvid
39186	9,1 liter	1 stk	Base AA
39204	9,1 liter	1 stk	Base BB
39225	9,1 liter	1 stk	Base CC



 Mat
Glans 2-5

Silikatgrunder: Silikatgrunder på basis af Kalivandglas. Anvendes til grundning af mineralsk bund inden behandling med PP Silikatmaling.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39422	10 liter	1 stk	FL



 Helmat
Glans 3

Silikatmaling: Silikatmaling på basis af Kalivandglas. Anvendes på overflader af mineralske underlag, fx cementpuds, beton, kalksandsten samt tidligere silikatmalede overflader. Overfladen skal være mineralsk samt ren, tør, fast og bæredygtig. Er velegnet til facader, hvor høj vanddampgennemtrængelighed ønskes. Er uegnet oven på andre former for facademaling.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39367	10 liter	1 stk	Hvid
39424	10 liter	1 stk	Base X
39106	10 liter	1 stk	Base Y
39107	10 liter	1 stk	Base Z



 Mat
Glans 5

Væg- & facademaling 5: Mat styrenacrylbaseret plastmaling til vægge og facader. Anvendes til vægge og facader, hvor der ønskes en smuk, mat overflade.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
97965	10 liter	1 stk	Hvid/S0500-N
39056	10 liter	1 stk	Modehvid
39065	10 liter	1 stk	Modegrå
39124	10 liter	1 stk	RAL 9010



 Mat
Glans 5

Væg- & facademaling 5 PVA: Mat, speciel fyldig PVA baseret maling, som giver en robust og rengøringsvenlig overflade. Anvendes på vægge og lofter hvor der ønskes en fyldig, mættet og ensartet overflade. Kan også anvendes på facader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39026	9,1 liter	1 stk	Hvid/base AA
39024	10 liter	1 stk	Hvid/S0500-N




 Mat
Glans 5

Facadeacryl 5: 100% acrylplastmaling med mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes som all-round maling til facader, beton, vægge, træværk etc., ind- og udvendigt. Er velegnet til flader, hvor der stilles store krav til vaskbarhed og slidstyrke. Har god vedhæftning på tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39087	2,8 liter	1 stk	Hvid/base AA
39061	9,1 liter	1 stk	Hvid/base AA



 Halvmat
Glans 5

Facadeacryl 25: 100% acrylplastmaling med mug- og skimmelhindrende midler. Tåler højtryksrengøring. Er syre- og basefast fra pH ca. 1,5 til ca. 12. Anvendes som all-round maling til facader, beton, vægge, træværk etc., ind- og udvendigt. Er velegnet til flader, hvor der stilles store krav til vaskbarhed og slidstyrke. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen. Kan også anvendes på grundet jern og metal. Har god vedhæftning til tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
94657	3 liter	1 stk	Hvid/S0500-N
94656	10 liter	1 stk	Hvid/S0500-N
39066	0,7 liter	3 stk	Base AA
94663	2,8 liter	1 stk	Base AA
94662	9,1 liter	1 stk	Base AA
94665	9,1 liter	1 stk	Base BB
94669	2,8 liter	1 stk	Base CC
94667	9,1 liter	1 stk	Base CC



 Halvmat
Glans 15

Tag- & sokkelmaling 15: Acrylplastmaling til tagplader og sokler m.v. Tilsat mug- og skimmelhindrende midler. Anvendes til tagplader der er egnet til overfladebehandling, samt til sokler af cementpuds eller beton, hvor der ønskes en robust, vejrbestandig overflade.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
85054	10 liter	1 stk	Sort
85055	9,1 liter	1 stk	Base CC

**”Så er
kvalitet og
pris ikke til
at rive fra
hinanden”**

Spartel og lim



Sandspartelmasse, Grov: Brugsklar, let, grov graderet sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Anvendes til plet- og fuldspartling af fx beton, puds og tidligere malede flader. Sædeles god fyldeevne med lavt svind gør produktet velegnet til spartling af store huller og revner.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39112	10 liter	1 stk	Grov



Sandspartelmasse, Våd: Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum. Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af fx beton, puds og tidligere malede overflader i fugtige rum.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39113	10 liter	1 stk	Våd



Sandspartelmasse, Gips: Brugsklar sandspartelmasse til indvendig brug. Anvendes til spartling af gipspladesamlinger, hvor der ilægges papirstrimmel og efterfølgende færdigspartling.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39115	10 liter	1 stk	Gips



Sandspartelmasse, Medium: Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Anvendes til plet- og fuldpartling af lofter og vægge af fx beton, puds og tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39111	10 liter	1 stk	Medium



Sandspartelmasse, Super Medium: Brugsklar sandspartelmasse med lette fyldstoffer. Meget høj fyldeevne. Til indvendig brug i tørre rum til plet- og fuldpartling af lofter og vægge af fx beton, puds og tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39125	10 liter	1 stk	Super med.



Sandspartelmasse, Medium Airless: Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjte. Anvendes til plet- og fuldpartling af lofter og vægge af fx beton, puds og tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39114	15 liter	1 stk	Medium airless



PP Sandspartelmasse Grov Airless: PP Sandspartelmasse Grov Airless er en grov, let sandspartelmasse til indendørs brug. Specielt udviklet til påføring med airless-sprøjte i høj lagtykkelse.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39154	15 liter	1 stk	Grov Airless



Sandspartelmasse, Bazooka: Medium, let sandspartelmasse til bazooka og spartelkasse. Fyldig konsistens. Anvendes i tørre rum til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
39180	15 liter	1 stk	Bazooka



Vævlim: PVA-forstærket rulleklæber. Anvendes til opsætning af glasvæv, glasfilt, tekstilvægbeklædninger og non-woven vægbeklædninger i tørre rum.

Artikelnr.	Indhold	Antal i pakning	Base/kulør
19881	5 liter	1 stk	
19880	12 liter	1 stk	

